girsberger

CORPO

Félicitations!

Avec le modèle CORPO, vous avez opté pour un siège exceptionnel qui allie la plus grande fonctionnalité à l'utilisation la plus aisée. Afin de vous permettre de profiter de manière optimale de votre siège CORPO, vous trouverez sur les pages suivantes des recommandations qui vous assureront une utilisation sans problèmes.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec CORPO de Girsberger!

Design: Burkhard Vogtherr
Under license of DAVIS, USA

Voici comment ajuster CORPO et son mécanisme *synchrone* à votre morphologie.



Hauteur d'assise

La hauteur d'assise de votre siège s'ajuste sans à-coups depuis la position assise à l'aide de la touche située à droite, derrière l'axe transversal. Pour libérer le mécanisme, soulevez la touche, puis relâchez-la dès l'obtention de la hauteur désirée.



Profondeur d'assise

Dévissez la molette située à l'arrière sous le siège pour faire coulisser l'assise d'avant en arrière.





L'assise dynamique synchrone à vos mouvements

Le levier situé sous le siège à l'avant gauche vous permet de choisir entre un accompagnement synchrone de vos mouvements ou le blocage de l'assise et du dossier dans la position la plus avancée. En poussant le levier vers l'arrière et exerçant une légère pression sur le dossier, CORPO accompagne tous vos mouvements de manière synchrone.

En poussant le levier vers l'avant, CORPO se bloque en position avant.

L'ajustement au poids

La molette située sous l'assise permet d'ajuster très précisément la force de retour du dossier et ainsi le soutien dorsal en fonction de votre poids: en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre la force de retour augmente, en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, la force de retour diminue.



Accoudoir fixe Accoudoir réglable



Angle de rotation des accoudoirs réglables

Les accoudoirs

CORPO est équipé au choix d'accoudoirs fixes ou réglables en hauteur. Le bouton poussoir situé sous la manchette permet le réglage de la hauteur. La manchette d'accoudoir peut en outre être ajustée dans un angle de ± 30°. Les accoudoirs peuvent sans problème être montés a postériori.

Voici comment obtenir la position assise idéale.



La hauteur du siège est considérée comme idéale, lorsque vos genoux forment un angle d'environ 90° (les cuisses et les pieds étant à l'horizontale). Prenez soin d'éviter tout point de pression sur la partie basse des cuisses, sous risque de stase veineuse. La position idéale de travail est obtenue lorsque vos bras forment un angle de 90° et que vos avant-bras reposent à peu près horizontalement sur le plan de travail.

L'entretien correct de CORPO

Tous les éléments mécaniques et mobiles de CORPO, ainsi que tous les éléments en aluminium ou en matière synthétique teintés dans la masse ne nécessitent aucun entretien. Le revêtement du rembourrage se nettoie à l'aide d'une brosse et de produits d'entretien des textiles classiques. Pour le cuir nappa, utilisez de l'eau légèrement savonneuse, rincez à l'eau claire, laissez bien sécher, puis polissez avec un chiffon de laine. N'utilisez en aucun cas de produit d'entretien! Les éléments en aluminium peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon fin et humide en microfibre. Si le siège est utilisé sur un revêtement de sol en matière textile, il est recommandé d'éliminer de temps en temps les fibres qui adhèrent aux roulettes.

Mode d'emploi animé
Vous pouvez consulter le mode d'emploi animé sous
www.girsberger.com/corpo

Un mot sur la sécurité
La fabrication du siège CORPO obéit aux normes et exigences de sécurité internationales et s'appuie sur le savoir-faire, fruit de la longue expérience de Girsberger, en matière de technique de sièges.
Tous les éléments en résine synthétique résistent aux chocs, aux griffures et aux éclats.
CORPO a été conçu en tant que siège de travail pour un poste de travail individuel. Girsberger décline toute responsabilité pour toute utilisation différente.
Les enfants ne doivent pas jouer sans surveillance à proximité de CORPO.
L'agrégat de la suspension pneumatique ne doit en aucun cas subir d'échauffement ou de tentative d'ouverture par la force. La réparation et le remplacement du ressort pneumatique doivent être effectués exclusivement par du personnel qualifié.
Le modèle CORPO est équipé en série de roulettes pour moquettes. Les roulettes tendres pour revêtements durs sont reconnaissables à la bague de roulement de couleur différente.

Testé selon EN 1335

Girsberger Werke
mit Ausstellungszentren

Schweiz, CH-4922 Bützberg
Tel. +41(0)62 958 58 58

Usines Girsberger
avec centre d'exposition

Deutschland, D-79346 Endingen
Tel. +49(0)7642 68 98 0

Stabilimento Girsberger
con centri espositivi

Türkei, 34947 Istanbul
Tel. +90(0)212 715 23 24

Fábricas Girsberger
con sala de exposición

Girsberger plants
with showrooms

Girsberger meubelfabrieken
met schowrooms

Girsberger Niederlassungen
mit Ausstellungszentren

Deutschland, D-20457 Hamburg
Tel. +49(0)172 620 96 06

Filiales Girsberger
avec centre d'exposition

Frankreich, F-75015 Paris
Tel. +33(0)1 43 35 22 21

Filiali Girsberger
con centri espositivi

Benelux, NL-1101 CM Amsterdam-Z.O.
Tel. +31(0)20 696 81 97

Sucursales Girsberger
con sala de exposición

Österreich, A-1110 Wien
Tel. +43(0)1 799 97 97

Girsberger subsidiaries
with showrooms

Türkei, 06650 Gazi Osman Paşa-Ankara
Tel. +90(0)312 437 31 01

Girsberger vertegenwoordigingen
met schowrooms

Türkei, 34662 Altunizade-Istanbul
Tel. +90(0)216 474 44 44

Nr. 520 774 09/09

www.girsberger.com

girsberger